

| A | B | SW | ØD | U | T | Stöcklisten - Nr. Liste de pièces de rechange-no. |
|-----|------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| M6 | 70 | 16 | - | - | - | STK52-446-30 |
| M10 | 102 | 24 | - | - | - | STK52-498-30 |
| M10 | 82.6 | - | 19.2 | +0.1 +0.1 | - | STK52-499-30 |
| M12 | 127 | - | 28.58 ⁶⁷ | 6.35 ⁵⁹ | 3.3 ^{+0.2} | STK52-504-30 |

① Mit Einkomponentenkörper gesichert
portage par colle à un composant

Drehwinkel 94°
angle de rotation

Füllvolumen 75,7cm³/94°
volume de remplissage

Druckanschluß B1 = Auf
raccord de pression B1 = ouvert


Druckanschluß A1 = Zu
raccord de pression A1 = fermé

Hubbegrenzung muß bei geschlossener Klappenscheibe eingestellt werden
La course doit être ajustée quand la soupape est fermée.

* Hohlraum mit Kendollfett gefüllt
*espace vide rempli par graisse

Schwenktrieb muß quer zur Rohrleitung montiert werden
L'actionneur rotatif doit être monté en position transversale par rapport au tube.

① information interne seulement pour notre atelier



| Pos. | Abm. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DESIGNED BY CAD-SYSTEM AND APPROVED WITHOUT SIGNATURE / Zeichnung mit CAD-System erstellt und gültig ohne Unterschrift | | | | | | | | | |
| SCALE / Maßstab: DIN A1 1:1 DATE / Datum: 14-DEC-85 NAME / Name: ALLEINGEWITZER MATERIAL / Werkstoff: ... | | | | | | | | | |
| APPROVED / Genehmigt: ... DESIGNATION / Bezeichnung: Schwenktrieb (94°) STK52 actionneur rotatif STK 52 | | | | | | | | | |
| ORG. No. / Zeich. No.: STK52-446-30 F | | | | | | | | | |

| Freimaßtoleranzen nach DIN 7168 mittel | Über 0,5 bis 1,0 ± 0,1 | Über 1,0 bis 3,0 ± 0,2 | Über 3,0 bis 10,0 ± 0,3 | Über 10,0 bis 20,0 ± 0,4 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ø | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 |
| h | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 |
| f | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 |