



|  |   |                    |   |                             |                           |                |
|--|---|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| Zul. Abweichung:<br>Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901<br>Sonstige gemäß mittel DIN 7168<br>Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1% |   |                    | CAD erstellt<br> | Maßstab: 1:1                | Format: A4                | Bauteil-Nr.: - |
|  |   |                    |   | Werkstoff: -                | Oberfläche: -             |                |
|  |   |                    |   | Farbe: -                    |                           |                |
|  |   | Datum              | Name  | Titel:                      |                           |                |
|  | erstellt  | 21.08.2006         | Liedtke   | mic+130/XX/TC               |                           |                |
|  | geprüft   |                    |   |                             |                           |                |
|  | freig.  |                    |   |                             |                           |                |
|  | ersetzt:  |                    |   | Datei-Name:                 |                           | Blatt:         |
|  |  |                    |   | mic+130_XX_TC.idw           |                           | 1              |
| Änderungen   | Name  | Revision: 0-136814 |   | Dokumenten-Nr: EW-DO-063650 | Schutzvermerk nach DIN 34 |                |
|  |   |                    |   |                             | Bl.: 1                    |                |