

SUS-01-T SUS-01-T-Q

Ukazatel stavu

Level Indicator

Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Ploušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Faston 2,86mm x 0,8mm
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
		Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
<p>Rozteč mezi montážními otvory min. 30mm Spacing between mounting holes min. 30mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 30mm</p>	●	R	nelze not available nicht verfügbar	R	nelze not available nicht verfügbar	12V	AC DC
	■ -Q	G		G		24V	
		B		B		48V	
		Y		Y		60V	
		W		W		110V	
		O		O		125V	
				220V			
				230V			
				jiné other andere			

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SUS-01-T-R/G-110V-DC						
SUS-01-T	-	R	/	G	-	110V	- DC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accessories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform