

PSEN cable axial M12 8-pole 5m

540320



Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 8 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	2
Impédance du câble K1:	79 ohms/km
Résist. spécif. du contact K1:	$\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Capacité spéc. du câblage K1:	64,6pF/m
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 80 °C
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	8-pol. M12-Buchsenstecker
Forme du type de connecteur 1:	gerade
Codage du connecteur M12 1:	A-codiert
Matériau du connect. fileté 1:	CuZn vernickelt
Surf. contact matériel 1:	Au
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu

Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)
Type de câble K1:	LiF9Y11Y
Longueur du câble:	5
Couleur gaine extérieure 1:	gelb, ähnlich RAL1003
Couleur du boîtier:	schwarz
Matériau de la gaine câble 1:	TPU / TPE-U, PUR
Capacité de traction câble 1:	ja
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	6.1
Section du conducteur:	0.25
Section du fil AWG K1:	24
Câblage K1:	8 Adern um Kunststofffüller
Blindage K1:	nein
Nombre de fils:	8
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Homologations du connecteur 1:	UL94 V-0
Exempt d'halogène:	Ja
Résistant à l'huile:	beständig
Non inflammable:	UL VW1, FT1
Matériau du boîtier:	PUR
Poids net:	250 g
Poids brut:	260 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb

Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026